

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

SNEAKERS

### OBELIX S3

#### Comfortabele veiligheidssneaker van hoge kwaliteit

Stijlvolle veiligheidssneaker met sportieve elementen. Een lichtgewicht ontwerp en uitstekende ademende eigenschappen zorgen ervoor dat de Obelix zich onderscheidt van de massa. De schokabsorberende buitenzool en de uitneembare binnenzool zorgen voor maximaal comfort. Dankzij de hoge SRC-slipweerstand voorkomt de veiligheidssneaker dat u uitglijdt, struikelt en valt. Het resultaat: maximaal comfort en betrouwbare veiligheid.

Bovenmateriaal	Waterdicht suède
Buitenzool	Rubber
Top	Aluminium
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Binnenvoering	3D-mesh
Voetbed	SJ foam zool
Safety categorie	EN ISO 20345 - S3 / ESD, SRC
Gewicht staal	597 gr.
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 /




#### ELEKTROSTATISCHE ONTLADING

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 35 MegaOhm.



#### ADEMENDE LEDEREN UPPER

Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



#### HIELABSORPTIE

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



#### S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



#### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



#### ALUMINIUM NEUSKAP

Aluminium neuskappen zorgen ervoor dat de bestendigheid van stalen tippen vervangen wordt door een lichtgewicht (30-50% lichter dan staal). De aluminium tippen hebben een laag profiel, waardoor ze ideaal zijn voor sportieve veiligheidsschoenen. Het gemiddelde gewicht van de aluminium kap is ongeveer

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

SNEAKERS

### OBELIX S3

#### Industrieën:

Automobielsector, Bouw, Catering, Industrie, Logistiek, Schoonmaak, Uniform, Voedsel & dranken

#### Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

#### Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.



Description		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
<b>Bovenmateriaal</b>	<b>Waterdicht suède</b>			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm <sup>2</sup> /h	4.06	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm <sup>2</sup>	33.9	≥ 15
<b>Binnenvoering</b>	<b>3D-mesh</b>			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm <sup>2</sup> /h	6.4	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm <sup>2</sup>	52.6	≥ 20
<b>Voetbed</b>	<b>SJ foam zool</b>			
	Voetbed: slijtvastheid	cycles	400	≥ 400
<b>Buitenzool</b>	<b>Rubber</b>			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm <sup>3</sup>	119.8	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	friction	0.39	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	friction	0.39	≥ 0.32
	≥ 0.32	friction	0.18	≥ 0.13
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	friction	0.18	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	NA	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	2.89	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	25.1	≥ 20
<b>Top</b>	<b>Aluminium</b>			
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	NA	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	NA	≥ 14
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	18.5	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	18.5	≥ 14

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Maat monster: 42

**SAFETY JOGGER**  
WORKS

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL

WWW.SAFETYJOGGER.COM

ENGINEERED  
IN EUROPE